

TECHNISCHE DATEN

Heizstrahler EST-3.0 Smart Tower

Nennwärmeleistung: 3 kW
Heizstufen: 25, 50, 75 & 100%
Temperatur: 0-45°C

Nennstrom: max. 16A
Elektroanschluss: 230V 16A Schuko
Schutzklasse: IP 20

Gewicht: 7,3 kg
Abmessungen: Höhe: 129 cm
Breite: 33 cm
Tiefe: 32 cm



Beschreibung:

Der Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler bringt sofortige wohlige Wärme in der Umgebung seines Standortes. Die Wärme wird durch das Anstrahlen des zu erwärmenden Körpers übertragen. Es ist keine Luftbewegung notwendig. Daher ist der Smart Tower ideal für die punktuelle Beheizung im Innen- und Außenbereich geeignet, ohne jegliche Geräusche. Mit der 4-stufigen Schaltung kann die Heizleistung den Bedürfnissen angepasst werden. Zur Sicherheit befindet sich eine Umsturzsicherung am Fuß. Fällt der Smart Tower um, schaltet er sich automatisch aus.

Vorteile:

- Schnelle Anlieferung per PKW oder Kurier möglich
- geringer Platzbedarf bei maximaler Heizleistung
- flexibler Einsatz und selbstüberwachendes System