

TECHNISCHE DATEN

Kaltwassersatz – KWS-25 Heatpump-Version

Kühlleistung:	24 kW
Heizleistung:	25 kW
Frequenz:	50Hz
Spannungsversorgung:	3P/PE
Betriebsstrom:	18A
Elektroanschluss:	400V 32A CEE
Elektroleistung:	10 kW
Schalldruckpegel:	44 dB(A)
Wasseranschlüsse:	1" GEKA
Gewicht:	285 kg
Abmessungen:	Breite: 140 cm Tiefe: 50 cm Höhe: 140 cm



Beschreibung:

Der mobile Kaltwassersatz KWS-25 in Wärmepumpen-Ausführung kühlt oder heizt im Umlaufverfahren Wasser auf eine voreingestellte Temperatur herunter bzw. hoch. Das Gerät dient zur Klimatisierung & Heizung unterschiedlichster Räume oder Zelte in Verbindung mit unseren Airhändlern z.B. AHU-25. Durch die durchdachte Bauweise und Isolierung des KWS-25 konnte die Schallemission trotz hoher Leistung vergleichbar gering gehalten werden (44 dB(A)). Der wasserseitige Anschluss erfolgt durch flexible Saug- oder Druckschläuche mit jeweils 10 m Länge mit GEKA-Kupplungen. Bei einem Einsatz unterhalb von 0° C ist ein Frostschutz zu verwenden.

Vorteile:

- Schnelle Montage durch mobiles System
- Trotz hoher Leistung geringe Schallemission
- Leistungsstarkes Gerät mit wenig Platzaufwand