

## TECHNISCHE DATEN

### Kaltwassersatz – KWS-15 Heatpump-Version

Kühlleistung:	15 kW
Heizleistung:	17 kW
Betriebsstrom:	14A
Elektroanschluss:	400V 16A CEE
Elektroleistung:	6 kW
Schalldruckpegel:	45 dB(A)
Wasseranschlüsse:	1" GEKA
Gewicht:	158 kg
Abmessungen:	Breite: 111 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 124 cm



### Beschreibung:

Der mobile Kaltwassersatz KWS-15 in Wärmepumpen-Ausführung kühlt oder heizt im Umlaufverfahren Wasser auf eine voreingestellte Temperatur herunter bzw. hoch. Das Gerät dient zur Klimatisierung & Heizung unterschiedlichster Räume oder Zelte in Verbindung mit unseren Airhandlern, z.B. AHU-25. Durch die durchdachte Bauweise und Isolierung des KWS-15 konnte die Schallemission trotz hoher Leistung vergleichbar gering gehalten werden (45 dB(A)). Der wasserseitige Anschluss erfolgt durch flexible Saug- oder Druckschläuche mit jeweils 10 m Länge mit GEKA-Kupplungen. Bei einem Einsatz unterhalb von 0° C ist ein Frostschutz zu verwenden.

### Vorteile:

- Schnelle Montage durch mobiles System
- Trotz hoher Leistung geringe Schallemission
- Leistungsstarkes Gerät mit wenig Platzbedarf